

Dôme motorisé

D0530HDc




Focale de 4.98 mm

59°

Jusqu'à
10 mètres*


Identification

Jusqu'à
17 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
20 mètres*


Reconnaissance

*Distances de jour

Focale de 199 mm

1.8°

Jusqu'à
200 mètres*


Identification

Jusqu'à
400 mètres*


Lecture de plaques

Jusqu'à
450 mètres*


Reconnaissance

*Distances de jour

Fiche technique

Capteur	1/2.8" Progressive Scan CMOS.	Spécificités	Emplacement micro SD, jusqu'à 128Go, BNC et RS485 pour fonctionnement analogique.
Résolution	2592 × 1944 pixels - 25 IPS.	Alarme	7 entrées, 2 sorties.
Focale	Motorisation totale de 5.3 à 159 mm.	Audio	1 entrée, 1 sortie.
Angle	59° à 1.8°.	Motorisation	Motorisation 360 H sans butée, -10° à 90°.
Sensibilité	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR. 150m efficaces.	Alimentation et consommation	Bloc 24V AC fourni, 40 W max.
Portée infrarouge de nuit		Dimensions et poids	226 mm × 362.8mm et 5200g.
Fonctions spécifiques	Prépositions, tracking, rondes, balayage.	Température de fonctionnement	-40°C à 60°C avec 90% d'humidité sans condensation.
Images*	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir.	Indice de protection *	IP66.
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG.	Garantie	2 ans.
Débit vidéo	100kbps à 12Mbps.		
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.		
Compatibilité	RTSP - ONVIF.		

Accessoires conseillés



SP500C
Support mat



SP500T
Support tombant



SP500A
Support angle


* Voir page 3

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66

Totalement protégée contre les poussières. Protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

Les outils



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur Apple et Android
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.
Avec le Scan2Connect*, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur PC et MAC
Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur. Compatible également avec le Scan2Connect*.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis un navigateur web
Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox) Compatible à partir des enregistreurs HD5XX E

* Les outils Vizeo à votre disposition gratuitement